



Evolve™

P10/20

Deter, Detect, Displace

Checkpoint 
Intelligent Retail Solutions

Evolve

P10/20

Deter, Detect, Displace

Modello molto diffuso che si adatta alla maggior parte dei punti vendita, aiuta i Retailer a rilevare, scoraggiare e ad allontanare i taccheggiatori.

EVOLVE™ P10 è un'antenna robusta dall'estetica gradevole, progettata per resistere ad ambienti difficili come supermercati e ipermercati, farmacie, negozi fai-da-te e di giardinaggio.

EVOLVE™ P20 alternativa più sottile all'antenna P10, progettata per resistere agli stessi ambienti difficili, ma dove lo spazio è limitato.

All'interno dei sistemi P10/P20 si trova la nostra potente elettronica EVOLVE™, che offre ai Retailer le migliori prestazioni di rilevamento EAS del settore, assicurando che i sistemi EAS funzionino esattamente quando se ne ha più bisogno.

La piattaforma elettronica flessibile EVOLVE™ offre anche l'opportunità di potenziare le sue capacità e di accrescere il valore dell'investimento.

GESTIONE INTELLIGENTE DEGLI ALLARMI

allarmi personalizzati in base alla direzione dei tag*

RILEVAZIONE JAMMER

va in allarme se il Jammer è in uso

TELEMANUTENZIONE

Risposta veloce – 4 ore. Riduce le chiamate di uscita del 50%

AGGIORNAMENTO RFID

upgrade dell'elettronica con la tecnologia RFID per una gestione dell'inventario efficace (solo P10)

*Necessita il contapersone

Contatta il Distributore Autorizzato:

ORVIETANI SRL
Via Mario Ricci, 16
61122 PESARO

Tel : 0721-20.26.63
Fax : 0721-26.26.75
info@orvietani.it
www.orvietani.it



P10

P20



EVOLVE P10/20

- Frequenza singola
- Doppia frequenza
- Connettività di rete TCP/IP
- Possibilità di inserimento di pannelli pubblicitari
- Integrazione del contapersone Visiplus (opzionale)
- Integrazione dell'Overhead Visiplus (opzionale)
- Disponibilità del servizio di reportistica dati
- Servizio in tempo reale CheckCare
- Gestione intelligente degli allarmi

DIMENSIONI P10

H: 1.70 m / 5.577 Feet
L: 0.49 m / 1.607 Feet
P: 0.11 m / 0.360 Feet

DIMENSIONI P20

H: 1.71 m / 5.610 Feet
L: 0.30 m / 0.984 Feet
P: 0.11 m / 0.360 Feet

AMPIEZZA VARCO

P10: fino a 2.1 m / 6 feet
P20: fino a 1.8 m / 5.905 Feet

FREQUENZA

8.2 MHz EU
7.2 - 9.5 MHz NA